

tehničke karakteristike

- Priključak na traktore I^o i II^o kategorije
- Usipni lijevak (koš) iz visokokvalitetne plastike, dno lijevka iz INOX-a
- Mehaničke komande za regulaciju količine rasipanja
- Precizna i uniformna raspodjela
- Mreža za usitnjavanje gruda
- Produžena miješalica za modele PK (slika 2)
- Cijev oscilirajuća za rasipanje soli i pijeska (slika 3)
- Kardanska osovina



MODEL PK



slika 1



slika 2



slika 3

MODEL	Kapacitet	Širina rasipanja min-max	Mjere š x d x v	Težina stroja	Veleprodajna cijena	Maloprodajna cijena
	kg	m	cm	kg	kuna	kuna

MODELI PK - lijevak iz visokokvalitetne nelomljive plastike i dno iz nehrđajućeg čelika -INOX AISI 304, kardanska osovina

PK 406	450	2 – 8	142 x 180 x 88	146	12.150,00	15.187,50
PK 706	700		144 x 180 x 118	156	13.700,00	17.125,00
PK 906	900		144 x 180 x 130	160	14.100,00	17.625,00

DODATNA OPREMA

Oprema za daljinsku regulaciju količine rasipanja (hidraulična) za ugradnju na traktor (slika 1)	2.100,00	2.625,00
--	----------	----------

CIJENA DODATNE OPREME VAŽEĆA JE SAMO UKOLIKO SE NARUČI UZ STROJ