

Vodoravni dvostrani stroj za cijepanje ROBUST 600 omogućava visoko produktivno cijepanje prepiljenih cjepanica različitih promjera i dužina bez prilagođavanja stroja. Bez dodatne uložene energije potrebne za cijepanje, drva očisti od grančica i postavlja ih na transportne palete.

standardna oprema i tehničke karakteristike

- Priključak u tri točke I° i II° kategorije
- Cijepanje trupaca duljine do 550 mm i promjera do 600 mm (800 mm)
- Rezni noženi (pravokutni i trapezni) iz HARDOX-a
- Jednostavno, sigurno i lako rukovanje
- Dvosmjerni potiskivač
- Visokokvalitetne hidraulične komponente
- Električni sigurnosni sistem
- Dvoručno upravljanje



Slika 2



Slika 3

MODEL	Jed. mjere	HD 600 K	HD 600 E	HD 600 EK
Pogon	-	kardan	elektromotor	kardan+elektromotor
Opis	-	crpka 150 ccm	HiLo, 9,2 kW / 400 V	crpka 150 ccm HiLo, 9,2 kW / 400 V
Sila cijepanja	t	25	25	25
Hod cilindra	mm	570	570	570
Promjer cjepanice	mm	600 (800)	600 (800)	600 (800)
Dimenzije iscjepanog drva (pravokutni oblik)	mm	od 90 x 95 do 190 x 110		
Dimenzije iscjepanog drva (trapezni oblik)	mm	od 170 x 90 do 230 x 105		
Količina ulja	L	74	74	74
Težina	kg	1200	1230	1270
Transportne dimenzije D/Š/V	mm	2010 / 1200 / 1150 (DR-1450)		
Dimenzije u radu D/Š/V	mm	2010 (DR*-5300) / 1200 (DM*-1500) / 1150 (DR*-1450)		
Veleprodajna cijena	kuna	68.300,00	73.500,00	79.500,00
Maloprodajna cijena	kuna	85.375,00	91.875,00	99.375,00



Slika 1



*dimenzije stroja sa podiznim stolovima (DM), dimenzije stroja sa trakama za utovar na palete (DR)

DODATNA OPREMA

Podizni stolovi KPL - *DM - Slika 1	22.600,00	28.250,00
Trake za utovar u palete KPL - *DR - Slika 2	13.500,00	16.875,00
Paleta KOM - PA - Slika 3	3.500,00	4.375,00

Cijena dodatne opreme važeća je samo uz narudžbu stroja