

tehničke karakteristike

- Priključno rudo za traktore II^o i III^o kategorije
- Usipni lijevak (koš) iz čeličnog lima, dno lijevka iz INOX-a - modeli MAXI
- Usipni lijevak (koš) iz INOX-a - modeli MAXI INOX
- Dvostruki diskovi iz INOX-a
- Zaštitna mreža (slika 2)
- Gumena traka uređaja za doziranje pokretana kotačem rasipača (slika 4 i 5)
- Regulacija količine rasipanja u ovisnosti od brzine kretanja
- Hidraulične komande za regulaciju doziranja (slika 6)
- Kotači sa gumama 385/65-22,5
- Maksimalna brzina kretanja 40 km/h
- Mogućnost ugradnje hidrauličnih ili pneumatskih kočnica (dodatna oprema)
- Oprema za signalizaciju u prometu
- **Kardanska osovina**

MODEL MAXI 4000



MODEL MAXI 6000 IN



slika 1



slika 2



slika 3



slika 4



slika 5



slika 6



slika 7



slika 8

MODEL	Kapacitet	Širina rasipanja min-max	Mjere š x d x v	Težina stroja	Veleprodajna cijena	Maloprodajna cijena
	Litara	m	cm	kg	kuna	kuna
MAXI 4000	3500	12 – 24	220 x 473 x 196	1540	124.500,00	155.625,00
MAXI 4000 INOX					131.000,00	163.750,00
MAXI 6000	5000	12 – 24	220 x 473 x 223	1610	132.000,00	165.000,00
MAXI 6000 INOX					141.000,00	176.250,00

DODATNA OPREMA

Kotači 550/45-22,5 (širina stroja 236 cm) nadoplata za 1 par	5.000,00	6.250,00
Hidraulični usmjerivač – deflektor (slika 1)	6.400,00	8.000,00
Diskovi za kalcifikaciju - rasipanje vlažnog kalcija (slika 7)	5.900,00	7.375,00
Oprema za rasipanje suhog gnojiva od peradi (slika 8)	28.800,00	36.000,00
Cerada pokrivna za MAXI	7.200,00	9.000,00
Hidraulično pokretanje diskova (slika 3)	11.000,00	13.750,00
Električni kontrolni sustav s monitorom koji uključuje kontrolu i doziranje količine gnojiva po hektaru u ovisnosti od brzine kretanja traktora, hidraulični motor za pokretanje gume trake uređaja za doziranje, senzor brzine pokretanja uređaja za doziranje, hidraulični motor za pokretanje dvostrukih diskova, senzor za brzinu okretanja dvostrukih diskova	32.000,00	40.000,00

Cijena dodatne opreme važeća je samo uz narudžbu stroja